



PRESTANDEDEKLARATION BPL-RP30

Självbärande profiler av stålplåt belagda med polyester, färgsystem P30.

Deklarationsnummer:	DOP/BPL-RP30/2025-SE.01
Produkt-ID-kod:	BPL-RP30
Varumärke och produktnamn	BORGGA Elegant, BPD 18, Ekonomi, Super 40, TR 45
Avsedd användning:	Takbeklädnad
Tillverkare och adress:	Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara
System för bedömning och fortlöpande kontroll:	3
Ackrediterade certifieringsorgan:	0402

Deklarerade tekniska egenskaper:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
	0,5 mm	0,6 mm	
Mekaniskt motstånd	Enligt produktdatablad alt. följesedel samt enligt harmoniserad standard		EN 10143:2006
Toleranser och dimensioner	Utvidgningskoefficient för stål: 12x10-6/K		EN 508-1
Vattenpermeabilitet	Enligt 4.4 i harmoniserad standard		-
Frigörande av farliga ämnen	NPD		-
Brandmotstånd	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)		EN 13501-5
Reaktion vid brand	Klass A2-s1, d0		EN 13501-1
Beständighet	Stålkvalitet S250GD	Stålkvalitet S280GD	EN 10143:2006
	Metallbeläggning: Z275: 275 g/m ² , AZ150: 150 g/m ² , ZM120: 120 g/m ²		EN 10346:2015
	Ovansida: polyesterbeläggning ≥ 25 μ Korrosionsmotståndsklass: RC3 UV-motståndskategori: R _{UV2}		EN 10169:2010+A1:2012
	Undersida: polyesterbeläggning ≥ 5 μ		

EN 14782:2006

Lämplig och/eller specifik teknisk dokumentation: Kommissionens beslut 2005/403/EC.

Härmed intygas att produktens deklarerade egenskaper överensstämmer med bestämmelserna i EU-förordningen 305/2011 och kraven enligt ZA-bilagorna till ovan beskriven harmoniserad standard.

Skara
2025-09-26

Anders Paulsson, VD
Borga Plåt AB



PRESTANDEDEKLARATION BPL-RP50

Självbärande profiler av stålplåt belagda med polyester, färgsystem P50.

Deklarationsnummer:	DOP/BPL-RP50/2025-SE.01
Produkt-ID-kod:	BPL-RP50
Varumärke och produktnamn	BORGGA Elegant, BPD 18, Ekonomi, Super 40, TR 45
Avsedd användning:	Takbeklädnad
Tillverkare och adress:	Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara
System för bedömning och fortlöpande kontroll:	3
Ackrediterade certifieringsorgan:	0402

Deklarerade tekniska egenskaper:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
	0,5 mm	0,6 mm	
Mekaniskt motstånd	Enligt produktdatablad alt. följesedel samt enligt harmoniserad standard		EN 10143:2006
Toleranser och dimensioner	Utvidgningskoefficient för stål: 12x10-6/K		EN 508-1
Vattenpermeabilitet	Enligt 4.4 i harmoniserad standard		-
Frigörande av farliga ämnen	NPD		-
Brandmotstånd	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)		EN 13501-5
Reaktion vid brand	Klass A2-s1, d0		EN 13501-1
Beständighet	Stålkvalitet S250GD	Stålkvalitet S280GD	EN 10143:2006
	Metallbeläggning: Z275: 275 g/m², AZ150: 150 g/m², ZM120: 120 g/m²		EN 10346:2015
	Ovansida: polyesterbeläggning ≥ 35 µ Korrosionsmotståndsklass: RC4 UV-motståndskategori: R _{UV3}		EN 10169:2010+A1:2012
	Undersida: polyesterbeläggning ≥ 5 µ		

EN 14782:2006

Lämplig och/eller specifik teknisk dokumentation: Kommissionens beslut 2005/403/EC.

Härmed intygas att produktens deklarerade egenskaper överensstämmer med bestämmelserna i EU-förordningen 305/2011 och kraven enligt ZA-bilagorna till ovan beskriven harmoniserad standard.

Skara
2025-09-26

Anders Paulsson, VD
Borga Plåt AB



PRESTANDEDEKLARATION BPL-WP30

Självbärande profiler av stålplåt belagda med polyester, färgsystem P30.

Deklarationsnummer:	DOP/BPL-WP30/2025-SE.01
Produkt-ID-kod:	BPL-WP30
Varumärke och produktnamn	BORGGA BPE 18, PP2, SINUS 40, VP 45, VVP45, VVP 18
Avsedd användning:	In- och utvändig väggbeklädnad
Tillverkare och adress:	Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara
System för bedömning och fortlöpande kontroll:	4

Deklarerade tekniska egenskaper:				
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard	
	0,5 mm	0,6 mm		
Toleranser och dimensioner	Utvidgningskoefficient för stål: 12x10-6/K		EN 508-1	EN 14782:2006
Vattenpermeabilitet	Enligt 4.4 i harmoniserad standard (gäller ej perforerad plåt)		-	
Frigörande av farliga ämnen	NPD		-	
Reaktion vid brand	Klass A2-s1, d0		EN 13501-1	
Beständighet	Stålkvalitet S250GD	Stålkvalitet S280GD	EN 10143:2006	
	Metallbeläggning: Z275: 275 g/m², AZ150: 150 g/m², ZM120: 120 g/m²		EN 10346:2015	
	Ovansida: polyesterbeläggning ≥ 25 µ Korrosionsmotståndsklass: RC3 UV-motståndskategori: R _{UV2} Undersida: polyesterbeläggning ≥ 5 µ		EN 10169:2010+A1:2012	

Härmed intygas att produktens deklarerade egenskaper överensstämmer med bestämmelserna i EU-förordningen 305/2011 och kraven enligt ZA-bilagorna till ovan beskriven harmoniserad standard.

Skara
2025-09-26

Anders Paulsson, VD
Borga Plåt AB



PRESTANDADECLARATION BPL-WP50

Självbärande profiler av stålplåt belagda med polyester, färgsystem P50.

Deklarationsnummer:	DOP/BPL-WP50/2025-SE.01
Produkt-ID-kod:	BPL-WP50
Varumärke och produktnamn	BORGGA BPE 18, PP2, SINUS 40, VP 45, VVP45, VVP 18
Avsedd användning:	In- och utvändig väggbeklädnad
Tillverkare och adress:	Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara
System för bedömning och fortlöpande kontroll:	4

Deklarerade tekniska egenskaper:			
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
	0,5 mm	0,6 mm	
Toleranser och dimensioner	Utvidgningskoefficient för stål: 12x10-6/K		EN 508-1
Vattenpermeabilitet	Enligt 4.4 i harmoniserad standard (gäller ej perforerad plåt)		-
Frigörande av farliga ämnen	NPD		-
Reaktion vid brand	Klass A2-s1, d0		EN 13501-1
Beständighet	Stålkvalitet S250GD	Stålkvalitet S280GD	EN 10143:2006
	Metallbeläggning: Z275: 275 g/m², AZ150: 150 g/m², ZM120: 120 g/m²		EN 10346:2015
	Ovansida: polyesterbeläggning ≥ 35 µ Korrosionsmotståndsklass: RC4 UV-motståndskategori: R _{UV3}		EN 10169:2010+A1:2012
	Undersida: polyesterbeläggning ≥ 5 µ		

EN 14782:2006

Härmed intygas att produktens deklarerade egenskaper överensstämmer med bestämmelserna i EU-förordningen 305/2011 och kraven enligt ZA-bilagorna till ovan beskriven harmoniserad standard.

Skara
2025-09-26

Anders Paulsson, VD
Borga Plåt AB



PRESTANDADECLARATION BPL-RFTUM50

Ej självbärande stålplåt belagd med polyester, färgsystem Ultra Matt.

Deklarationsnummer:	DOP/BPL-UM50/2026-SE.01
Produkt-ID-kod:	BPL-RUM50, BPL-FUM50, BPL-TUM50
Varumärke och produktnamn	BORGGA Estelle, BORGGA Elegant, Slätplåt, Beslag
Avsedd användning:	Takbeklädnad och beslagning
Tillverkare och adress:	Borga Plåt AB, Hospitalsgatan 11, 532 40 Skara
System för bedömning och fortlöpande kontroll:	4
Ackrediterade certifieringsorgan:	0402

Deklarerade tekniska egenskaper:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard	
	0,5 mm	0,6 mm		
Toleranser och dimensioner	Utvidgningskoefficient för stål: 12x10-6/K		EN 508-1	EN 14782:2006
Vattenpermeabilitet	Enligt 4.4 i harmoniserad standard		-	
Frigörande av farliga ämnen	NPD		-	
Brandmotstånd	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2), B _{ROOF} (t3)		EN 13501-5	
Reaktion vid brand	Klass A2-s1, d0		EN 13501-1	
Beständighet	Stålkvalitet S250GD		EN 10143:2006	
	Metallbeläggning Z225: 225 g/m ²		EN 10346:2015	
	Ovansida: polyesterbeläggning ≥ 35 μ Korrosionsmotståndsklass: RC4 UV-motståndskategori: R _{UV4} Undersida: polyesterbeläggning ≥ 7 μ		EN 10169:2021	

Lämplig och/eller specifik teknisk dokumentation: Kommissionens beslut 2005/403/EC.

Härmed intygas att produktens deklarerade egenskaper överensstämmer med bestämmelserna i EU-förordningen 305/2011 och kraven enligt ZA-bilagorna till ovan beskriven harmoniserad standard.

Skara
2026-05-26

Anders Paulsson, VD
Borga Plåt AB